

DYNosense Fingerling Latex					
Fingerling aus 100% Naturlatex					
Schlüsselmerkmale					
<ul style="list-style-type: none"> • Pink • Antistatisch • Griffigkeit: gering • Puderfrei • Gerollt • Fingerspitzen texturiert 					
Material / Design / Verpackung					
<ul style="list-style-type: none"> • 1'440 pro Beutel, 20 Beutel pro Karton 					
Anwendung					
<ul style="list-style-type: none"> • Ideal für den Einsatz in der Uhren- und Elektroindustrie • Diverse ohne Reinraumanforderung 					
Artikelnummern & Grössen					
Grössen	Artikel-Nr. Dynovo	Durchmesser	Länge	Materialstärke	Test Methode
S	2072060	24 ± 0.05 mm	65 ± 5 mm	0.20 +/- 0.05 mm	ASTM D3772
M	2072061	28 ± 2 mm	65 ± 5 mm		
L	2072062	30 ± 2 mm	65 ± 5 mm		
XL	2072063	34.5 ± 2.5 mm	65 ± 5 mm		
XXL	2072064	36.5 ± 2.5 mm	65 ± 5 mm		
Physikalische Eigenschaften					
Reissfestigkeit		Dehnbarkeit		Test Methode	
≥ 24 MPA		≥ 750%		ASTM D412	
Résistance de surface		Temps de désagrégation		Chargement Tribo(Volt)	
10 ¹⁰ - 10 ¹¹ Ohm		≤ 0.2 secondes		≤ 50	
Reinheitstest					
Chlor CL		≤ 60 ppm		Inhouse testing	
PH		6.0 – 8.5			
Qualitätssystem					
Exklusiv hergestellt in einer nach ISO 9001:2012 zertifizierter Fabrik in Malaysia					